

LET MATERIALS TELL YOUR STORY

COLOURS & MATERIALS | 2024

Fabio : P

Composition:	100% polyester FR
Poids:	env. 560 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	80.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Samenstelling:	100% polyester FR
Gewicht:	ca. 560 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	80.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



012.047 (3094)
Mandarine



012.041 (4028)
Züco red



012.048 (4517)
Shiraz red



012.020 (6075)
Classic blue




012.027 (6071)
Royal blue



012.022 (7508)
Deep blue



012.029 (6598)
Midnight blue



012.011 (7541)
Vivid green



012.110 (7508)
Dark green



012.031 (8532)
Platin



012.039 (8517)
Java grey



012.033 (8033)
Midnight black

Polo : P

Composition:	100% polyester
Poids:	env. 350 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	150.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2
Samenstelling:	100% polyester
Gewicht:	ca. 350 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	150.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



077.050 (1008)
Cappuccino



077.044 (3012)
Orange



077.040 (4011)
Chilli red



077.048 (4017)
Shiraz red



077.120 (6006)
Light blue



077.025 (6003)
Lagoon blue



077.021 (6075)
Azure blue



077.020 (6016)
Classic blue



077.011 (7032)
Vivid green



077.010 (7048)
Organic green



077.110 (7008)
Dark green



077.029 (6098)
Midnight blue



077.031 (8078)
Platin



077.030 (8010)
Metal grey



077.032 (8013)
Stone grey



077.033 (8033)
Midnight black

Era : A

Composition: 100 % polyester
 Poids: env. 320 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Samenstelling: 100 % polyester
 Gewicht: ca. 320 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2



086.003 (CSE03)
Honey yellow



086.046 (CSE19)
Pink orchid



086.045 (CSE29)
Pure Copper




086.043 (CSE06)
Red velvet




086.025 (CSE38)
Lagoon blue



086.120 (CSE08)
Light blue



086.020 (CSE12)
Classic blue



086.023 (CSE20)
Caribbean blue




086.016 (CSE34)
Ice green



086.011 (CSE16)
Vivid green



086.050 (CSE02)
Cappuccino




086.052 (CSE21)
Fango



086.031 (CSE41)
Platin



086.030 (CSE43)
Metal grey



086.036 (CSE13)
Asphalt grey



086.033 (CSE14)
Midnight black

King : A

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids: env. 420 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Boulochage: note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 class M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Samenstelling: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Gewicht: ca. 420 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale;
 DIN EN ISO 12947)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 DIN 4102 B1, NF-P 92-503
 class M1, BS 5852 IS 0+1,
 Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044 (4030)
Orange



081.041 (4027)
Züco red



081.040 (9244)
Chilli red




081.042 (4017)
Ruby red



081.120 (9606)
Light blue



081.021 (6071)
Azure blue



081.020 (9268)
Classic blue



081.025 (6018)
Lagoon blue



081.011 (7011)
Vivid green



081.010 (7013)
Organic green




081.110 (7008)
Dark green



081.022 (6098)
Deep blue




081.031 (8027)
Platin



081.030 (9289)
Metal grey



081.032 (8010)
Stone grey



081.033 (8033)
Midnight black



Relax : A

Composition:	100 % Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 450 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)
Samenstelling:	100 % Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 450 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale, DIN EN ISO 12947)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



100.020
Classic blue



103.039
Java grey



100.033
Midnight black

100.xxx = Relax : A uni | eenkleurig

103.xxx = Relaxbico : A bicolore | tweekleurig

Tonal : A (Web T)

Composition: 100 % Polyester recyclé
 Poids: env. 315 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Boulochage: note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)

Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: partie 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Choix des couleurs Web T (185.xxx)
 (dossier textile Shape mesh comfort)

Conception durable

Tonal:A est fabriqué à partir de polyester recyclé, certifié Öko-Tex et gratifié de l'écolabel de l'UE, et révèle un bilan écologique très positif. L'assortiment de tons clairs et sombres crée de la profondeur et assure un visuel dynamique grâce à l'effet de tridimensionnalité.

- Effet de mélange harmonieux et aspect mouvementé
- Large palette de coloris et mélange de tons sombres et clairs
- Polyester post-consommation recyclé, certifié Öko-Tex et écolabel UE

Samenstelling: 100% gerecycled Polyester
 Gewicht: ca. 315 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingssechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: deel 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1

* Kleur Web T (185.xxx)
 (textielen rugleuning Shape mesh comfort)

Duurzaam design

Tonal:A wordt gemaakt van gerecycled polyester, is Öko-Tex- en Europees ecolabel-gecertificeerd en heeft derhalve een zeer positieve ecobalans. De combinatie van lichte en donkere tinten zorgt voor diepte en met een 3D-effect voor een dynamische optiek.


- Harmonisch melange-effect en levendige look
- Breed kleurenpalet en combinatie van donkere en lichte tinten
- Gerecycled post-consument-polyester, Öko-Tex- en Europees ecolabel-gecertificeerd



165.004 (62057)
Curry yellow



165.044* (63098)
Orange




165.046 (64210)
Pink orchid



165.047* (64207)
Mandarine



165.042 (64209)
Ruby red



165.025 (66185)
Lagoon blue



165.011* (62092)
Vivid green



165.016 (67089)
Ice green




165.018* (67090)
Opal green



165.014* (66186)
Jade green



165.031* (60122)
Platin



165.030* (60123)
Metal grey



165.050 (61180)
Cappuccino



165.052 (61182)
Fango



165.066 (64211)
Auburn



165.033* (60999)
Midnight black



Valencia : A

**Similicuir très robuste, durable,
résistant aux produits désinfectants***

Composition: Face enduction: 100 % vinyle/
Support: 100 % polyester Hi-Loft^{2TM}
env. 650 g/m²
Poids: 137 cm
Largeur: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Résist. à la lumière: 300.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Résist. à l'abrasion: 300.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*demandez-nous

**Zeer robuust kunstleer, gaat lang mee,
ontsmettingsmiddelbestendig***

Samenstelling: Coating: 100 % vinyl/
Backing: 100 % polyester Hi-Loft^{2TM}
ca. 650 g/m²
Gewicht: 137 cm
Breedte: graad 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
Lichtechtheid: 300.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Schuurvastheid: DIN EN 1021: deel 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*op aanvraag



006.001 (107-2020)
Luminous yellow



006.040 (107-2075)
Chilli red



006.025 (107-3001)
Lagoon blue




006.020 (107-3067)
Classic blue



006.022 (107-3068)
Deep blue



006.010 (107-5041)
Organic green




006.030 (107-4042)
Metal grey




006.039 (107-4002)
Java grey



006.031 (107-4043)
Platin



006.070 (107-8032)
Arctic white



006.073 (107-8020)
Pure white



006.033 (107-9035)
Midnight black

X-Knit : A (Web X)

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(hybride polyamide*)
env. 290 g/m²
Poids: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Boulochage: humide: 5 / sec: 5
Solidité au frottement: (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
*Les fibres de polyamide hybride sont extrêmement
solides et donc très résistantes à l'abrasion. La fibre,
légère et fine, possède une grande élasticité garantissant
une résistance à la déformation et sèche rapidement.
Pour X-Code uniquement (assise sans structure à vagues).


Samenstelling: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybride*)
ca. 290 g/m²
Gewicht: graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: nat: 5 / droog: 5
Wrijvingschtheid: (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
*Polyamide-hybride vezels zijn extreem duurzaam en
daardoor bestend tegen schuren. De lichte, fijne vezel
heeft een hoge elasticiteit, is tegelijk gegarandeerd
vormbestendig en droogt bovendien snel.
Alleen voor X-Code (zitting zonder golfstructuur).



063.044
Orange



063.041
Züco red



063.063
Turf



063.019
Indigo blue



063.022
Deep blue




063.010
Organic green



063.031
Platin



063.035
Graphite



063.033
Midnight black

Fame : B

Composition:	95 % laine de Nouvelle Zélande, 5 % polyamide
Poids:	env. 630 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	200.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2
Samenstelling:	95 % Nieuw-Zeelandse-wol, 5 % polyamide
Gewicht:	ca. 630 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	200.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



078.002 (62067)
Lime yellow



078.044 (63016)
Orange




078.041 (64119)
Züco red



078.040 (64089)
Chilli red




078.027 (66075)
Royal blue



078.020 (66032)
Classic blue



078.022 (66005)
Deep blue



078.010 (68035)
Organic green



078.036 (60017)
Asphalt grey



078.033 (60999)
Midnight black

Jet bioactive : B

**Antimicrobien, difficilement inflammable,
agréable au toucher**

Composition:	100 % Trevira CS® bioactive* (Polyester)
Poids:	365 g/m
Largeur:	140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	65.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2 DIN 4102 Class B1 UNI 9175 Class 1 IM NF-P 92501-7 Class M1 BS 5852 Crib 5

*antimicrobien; à teneur d'argent, biocide désinfectant

Antimicrobieel, moeilijk ontvlambaar,
prettig aanvoelend

Samenstelling:	100 % Trevira CS® bioactive* (polyester)
Gewicht:	365 g/m
Breedte:	140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	65.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2; DIN 4102 Class B1; UNI 9175 Class 1 IM; NF-P 92501-7 Class M1; BS 5852 Crib 5

* antimicrobieeel; bevat het desinfecterende biocide zilver



154.040 (9401)
Chilli red



154.020 (9601)
Classic blue



154.022 (6013)
Deep blue



154.023 (6007)
Caribbean blue



154.011 (7041)
Vivid green



154.031 (8001)
Platin



154.036 (9805)
Asphalt grey



154.033 (8033)
Midnight black

Parotega NF : B

Résistant aux produits désinfectants*, difficilement inflammable, agréable au toucher

Composition: 85 % composés de PVC,
15 % coton
Poids: env. 700 g/m²
Largeur: env. 137 cm
Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 50.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
DIN 4102 B1, NF-P 503 classe M1,
BS 5852 IS 0+1, crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*demandez-nous

Bestand tegen desinfecterende middelen*, moeilijk ontvlambaar, voelt aangenaam aan

Samenstelling: 85 % PVC compound,
15 % katoen
Gewicht: ca. 700 g/m²
Breedte: ca. 137 cm
Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 50.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
DIN 4102 B1, NF-P 503 class M1,
BS 5852 IS 0+1, crib 5,
UN2 9175/87 (1. IM)

*op aanvraag



039.042 (F6461665)
Ruby red



039.025 (F6461709)
Lagoon blue




039.027 (F6461710)
Royal blue



039.052 (F6461658)
Fango



039.037 (F6461731)
Vulcan grey



039.033 (F6461659)
Midnight black

Runner : B (Web M)

Composition: 80 % polyester, 20 % polyester
recyclé
Poids: env. 510 g/m
Largeur: env. 160 cm
Résist. à la lumière: note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Samenstelling: 80 % polyester, 20 % gerecycled
polyester
Gewicht: ca. 510 g/m
Breedte: ca. 160 cm
Lichtechtheid: graad 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2



056.044 (63034)
Orange



056.040 (64089)
Chilli red



056.120 (66063)
Light blue



056.022 (66064)
Deep blue



056.011 (68056)
Vivid green



056.031 (60011)
Platin



056.035 (60025)
Graphite



056.033 (60999)
Midnight black

Sealife : B

Composition:	100% polyester recyclé (SEAQUAL certified)
Poids:	env. 460 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low
Samenstelling:	100% gerecycled polyester (SEAQUAL certified)
Gewicht:	ca. 460 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low



150.004 (3509)
Curry yellow



150.046 (4522)
Pink orchid



150.047 (4566)
Mandarine



150.042 (4528)
Rubin red




150.025 (6524)
Lagoon blue



150.020 (6512)
Classic blue




150.022 (6080)
Deep blue



150.023 (6591)
Caribbean blue



150.016 (7530)
Ice green



150.010 (7521)
Organic green



150.095 (1506)
Metal grey/Beige



150.030 (8532)
Metal grey



150.036 (8517)
Asphalt grey



150.033 (8033)
Midnight black

Select : B

Composition:	85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide
Poids:	env. 510 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	200.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 partie 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture et Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013
Samenstelling:	85% Nieuw-Zeeland-wol, 15% polyamid
Gewicht:	ca. 510 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	200.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 deel 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013



184.053 (60005)
Sand



184.050 (61184)
Cappuccino



184.052 (61189)
Fango



184.004 (62098)
Curry yellow



184.046 (65117)
Pink orchid



184.040 (64216)
Chilli red



184.010 (68210)
Organic green



184.016 (67101)
Ice green



184.025 (66191)
Lagoon blue



184.018 (67099)
Opal green



184.022 (66144)
Deep blue




184.024 (61190)
Lila




184.032 (60132)
Stone grey



184.030 (60003)
Metal grey



184.039 (60134)
Java grey



184.033 (60999)
Midnight black

Step : B

Composition:	100% Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 470 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 partie 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Samenstelling:	100% Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 470 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 deel 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



046.004 (62057)
Curry yellow



046.041 (64180)
Züco red



046.059 (63012)
Rust



046.120 (66018)
Light blue



046.121 (66152)
Steel blue



046.022 (65011)
Deep blue



046.011 (68119)
Vivid green



046.010 (68162)
Organic green



046.052 (60090)
Fango



046.030 (60011)
Metal grey



046.036 (60021)
Asphalt grey



046.033 (60999)
Midnight black

Step Melange : B

Composition:	100% Trevira CS® (polyester)
Poids:	env. 470 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 partie 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0
Samenstelling:	100% Trevira CS® (polyester)
Gewicht:	ca. 470 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 – 7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/ 505 class M1, DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 deel 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



047.004 (62057)
Curry yellow



047.043 (64179)
Red velvet



047.025 (66018)
Lagoon blue



047.121 (66152)
Steel blue



047.022 (66149)
Deep blue



047.011 (62073)
Vivid green



047.013 (68163)
Olive green



047.010 (68162)
Organic green



047.015 (68158)
Green



047.030 (60004)
Metal grey



047.037 (61149)
Vulcan grey



047.036 (60090)
Asphalt grey

Ultra : B


Composition:	72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Poids:	env. 437 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	500.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117
Samenstelling:	72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Gewicht:	ca. 437 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	500.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117



153.019 (CX1050-051)
Indigo blue




153.022 (CX1050-054)
Deep blue



153.110 (CX1050-081)
Dark green



153.035 (CX1050-093)
Graphite



153.038 (CX1050-096)
Lava grey



153.033 (CX1050-099)
Midnight black

Xtreme : B

Composition:	100 % polyester recyclé
Poids:	env. 310 g/m ²
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM
Samenstelling:	100 % gerecycled polyester
Gewicht:	ca. 310 g/m ²
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM



005.040 (YS079)
Chilli red



005.049 (YS084)
Aubergine



005.027 (YS082)
Royal blue




005.022 (YS005)
Deep blue



005.028 (YS026)
Navy blue




005.029 (YS100)
Midnight blue



005.015 (YS047)
Emerald green




005.031 (YS094)
Platin



005.032 (YS141)
Stone grey



005.034 (YS046)
Oxid grey



005.037 (YS081)
Vulcan grey



005.033 (YS009)
Midnight black

Avalon : C

Composition: 100% Pure laine vierge
 Poids: env. 580 g/m
 Largeur: 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Résist. à l'abrasion: 35.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2

Samenstelling: 100% Pure scheerwol
 Gewicht: ca. 580 g/m
 Breedte: 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Schuurvastheid: 35.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2



166.040 (367M/M015858)
Chilli red



166.121 (104)
Steel blue



166.025 (M/02863)
Lagoon blue



166.019 (M/021443)
Indigo blue



166.010 (M/04019)
Organic green



166.030 (367/M6)
Metal grey



166.036 (367/M81)
Asphalt grey



166.053 (367/M8020)
Sand



166.110 (449)
Dark green

Blazer : C

Composition: 100% pure laine vierge
 Poids: env. 460 g/m
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 50.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 7176 Low Hazard; NF D 60-013

Samenstelling: 100% pure scheerwol
 Gewicht: ca. 460 g/m
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4 / droog: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 50.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2, BS 7176 Low Hazard; NF D 60-013



171.004 (CUZ58)
Curry yellow



171.044 (CUZ39)
Orange



171.045 (CUZ90)
Pure Copper



171.023 (CUZ1R)
Caribbean blue



171.025 (CUZ1W)
Lagoon blue



171.013 (CUZ1F)
Olive green



171.053 (CUZ2Q)
Sand



171.050 (CUZ86)
Cappuccino



171.051 (CUZ31)
Light brown




171.031 (CUZ28)
Platin




171.030 (CUZ1E)
Metal grey



171.036 (CUZ30)
Asphalt grey



171.110 (CUZ35)
Dark green



171.033 (CUZ08)
Midnight black

Fenice : C

Composition: 75 % laine, 25 % polyamide
 Poids: env. 500 g/m
 Largeur: env. 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Samenstelling: 75 % wol, 25 % polyamide
 Gewicht: ca. 500 g/m
 Breedte: ca. 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



163.003 (51)
Honey yellow



163.004 (52)
Curry yellow



163.044 (102)
Orange



163.048 (202)
Shiraz red



163.024 (252)
Lila



163.025 (351)
Lagoon blue



163.121 (301)
Steel blue



163.016 (455)
Ice green



163.011 (453)
Vivid green



163.036 (602)
Asphalt grey

Fenice Stuoia : C

Composition: 75 % laine, 25 % polyamide
 Poids: env. 500 g/m
 Largeur: env. 150 cm
 Résist. à la lumière: note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021 : partie 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Samenstelling: 75 % wol, 25 % polyamide
 Gewicht: ca. 500 g/m
 Breedte: ca. 150 cm
 Lichtechtheid: graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



164.044 (2053)
Orange



164.048 (2204)
Shiraz red



164.024 (2253)
Lila



164.025 (2353)
Lagoon blue



164.121 (2304)
Steel blue




164.011 (2457)
Vivid green

Grain Uni : C

Composition:	92% polyester recyclé, 8% polyester
Poids:	env. 615 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013
Samenstelling:	92% gerecycled polyester, 8% polyester
Gewicht:	ca. 615 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013



182.053 (61252)
Sand



182.068 (61037)
Black olive



182.052 (61230)
Fango



182.063 (61146)
Torf



182.004 (62122)
Curry yellow



182.045 (63117)
Pure Copper



182.121 (66236)
Steel blue



182.022 (66232)
Deep blue




182.110 (68155)
Dark green



182.031 (60300)
Platin



182.035 (60303)
Graphite



182.033 (60999)
Midnight black

Grain Melange : C

Composition:	80% polyester recyclé, 20% polyester
Poids:	env. 615 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013
Samenstelling:	80% gerecycled polyester, 20% polyester
Gewicht:	ca. 615 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match; CA TB 117-2013



183.053 (61251)
Sand



183.068 (61255)
Black olive



183.052 (61248)
Fango



183.063 (61249)
Torf



183.004 (62123)
Curry yellow



183.045 (63118)
Pure Copper



183.121 (66237)
Steel blue



183.022 (66233)
Deep blue



183.110 (68260)
Dark green



183.031 (60320)
Platin



183.035 (60323)
Graphite




183.033 (60328)
Midnight black

Maple : C

Composition:	81% viscose, 15% toile, 4% polyester
Poids:	env. 910 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 – 5 / sec: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	30.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2
Samenstelling:	81% viscose, 15% linnen, 4% polyester
Gewicht:	ca. 910 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid:	nat: 4 – 5 / droog: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	30.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



014.043 (562)
Red velvet




014.025 (742)
Lagoon blue



014.022 (792)
Deep blue



014.031 (722)
Platin



014.037 (162)
Vulcan grey



014.050 (222)
Cappuccino



014.052 (232)
Fango



014.069 (142)
Terra brown

Remix : C

Composition:	90% laine vierge, 10% nylon
Poids:	env. 420 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021 : partie 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM
Samenstelling:	90% scheerwol, 10% nylon
Gewicht:	ca. 420 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM



073.017 (873)
Jasper green



073.050 (233)
Cappuccino



073.043 (653)
Red velvet



073.025 (743)
Lagoon blue



073.022 (773)
Deep blue



073.037 (143)
Vulcan grey



073.039 (173)
Java grey



073.038 (393)
Lava grey

Savak : D

Composition:	80% laine de Nouvelle-Zélande, 20% coton
Poids:	env. 780 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	50.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
Samenstelling:	80% Nieuw-Zeeland-wol, 20% katoen
Gewicht:	ca. 780 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	50.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match



197.077 (31005)
Brown and white



197.078 (41005)
Metal grey and white



197.079 (51005)
Black and white

Divina : D

Composition:	100% laine vierge peignée
Poids:	env. 820 g/m ²
Largeur:	env. 150 cm
Résist. à la lumière:	note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Résist. à l'abrasion:	35.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1, DIN 4102-1
Samenstelling:	100% scheerwol, kamgaren
Gewicht:	ca. 820 g/m ²
Breedte:	ca. 150 cm
Lichtechtheid:	graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 3 (DIN EN ISO 12945/2)
Schuurvastheid:	45.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1, DIN 4102-1



032.046 (0613)
Pink orchid



032.044 (0433)
Orange



032.043 (0584)
Red velvet



032.019 (0731)
Indigo blue



032.025 (0743)
Lagoon blue



032.022 (0791)
Deep blue




032.023 (0813)
Caribbean blue



032.010 (0913)
Organic green



032.031 (0713)
Platin



032.050 (0227)
Cappuccino



032.053 (0224)
Sand



032.052 (0353)
Fango



032.062 (0343)
Brown Pepper



032.069 (0260)
Terra



032.036 (0170)
Asphaltgrey



032.033 (0180)
Midnight black



Sera : D

Composition: 94% laine vierge, 6% polyamide
 Poids: env. 910 g/m²
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Résist. à l'abrasion: 122.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN 4102-2, FAR 25.853, EN 13501-1

Samenstelling: 94% scheerwol, 6% polyamid
 Gewicht: ca. 910 g/m²
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Schuurvastheid: 122.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN 4102-2, FAR 25.853, EN 13501-1



033.011 (tivolì)
Vivid green



033.047 (glow)
Mandarine



033.046 (lotus)
Pink orchid



033.023 (mirage)
Caribbean blue



033.020 (mare)
Classic blue




033.029 (amur)
Midnight blue




033.053 (almond)
Sand



033.062 (walnut)
Brown pepper



033.060 (rosewood)
Chocolate



033.030 (carbon)
Metal grey



033.035 (graphit)
Graphite



033.033 (ebony)
Midnight black

Steelcut 3 : C

Composition: 90% laine vierge peignée, 10% nylon
 Poids: env. 825 g/m
 Largeur: env. 140 cm
 Résist. à la lumière: note 5–6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 3–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class

Samenstelling: 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
 Gewicht: ca. 825 g/m
 Breedte: ca. 140 cm
 Lichtechtheid: graad 5–6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 3–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class



198.073 (0110)
Pure white



198.053 (0240)
Sand



198.047 (0522)
Mandarine



198.120 (0732)
Light blue



198.024 (0652)
Lila




198.022 (0775)
Deep blue



198.111 (0922)
Pale green



198.014 (0780)
Jade green




198.051 (0265)
Light brown



198.031 (0120)
Platin



198.032 (0155)
Stone grey




198.033 (0190)
Midnight black

Steelcut Quartet : C

Composition:	90% laine vierge peignée, 10% nylon
Poids:	env. 770 g/m
Largeur:	env. 140 cm
Résist. à la lumière:	note 6–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Boulochage:	note 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion:	100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class
Samenstelling:	90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon
Gewicht:	ca. 770 g/m
Breedte:	ca. 140 cm
Lichtechtheid:	graad 6–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	graad 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid:	100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag:	AS/NZS 1530.3, AS/NZS 3837 class



199.096 (0434)
Curry yellow/Beige



199.094 (0414)
Beige/ Orange



199.084 (0544)
Ant red/Blue



199.083 (0554)
Wine red/Yellow



199.097 (0644)
Lila/Beige



199.080 (0224)
Steel blue/Brown



199.081 (0654)
Deep blue/Brown



199.082 (0924)
Organic green/Yellow

Cuir/Leer : E

Cuir de vache teinté aniline, légèrement teinté avec des pigments, très grande résistance, pleine fleur.


Cuir nappa pigmenté (cuir semi-aniline)

Résist. à la lumière:	note 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement:	humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Niv. d'inflammabilité:	DIN EN 1021: partie 1/2


Gepigmenteerd nappaleer anilinegekleurd lichtjes met pigmentkleur gedekt runderbovenleer, zwaar belastbaar, volnerf.

Nappaleer (semi-anilineleer)


Lichtechtheid:	graad 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Wrijvingsechtheid:	nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Brandgedrag:	DIN EN 1021: deel 1/2



001.052 (Atlantic torf)
Fango



001.069 (Atlantic tabak)
Terra brown



001.035 (Atlantic graphit)
Graphite



001.072 (Atlantic kiesel)
Cashmere



001.070 (Atlantic weiss)
Arctic white



001.033 (Atlantic schwarz)
Midnight black

Cuir premium véritable : F

Premium echt leer : F

Cuir nappa naturel de première qualité.

Cuir de vache de qualité supérieure teinté aniline.
Traité aux huiles naturelles, toucher lisse, respirant,
testé dermatologiquement, contrôle de l'humidité,
couleurs diluables à l'eau sans solvants.

Cuir premium véritable

Résist. à la lumière: note 4 (DIN EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 3-4
(DIN EN ISO 11640)

Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2,
DIN 75200

Uiterst fijn, zuiver nappaleer.

Anilinegekleurd runderbovenleer van topkwaliteit.
Met natuurlijke oliën behandeld, voelt zacht aan,
luchtdoorlatend, huidvriendelijk, vochtregulerend.
Wateroplosbare kleuren zonder chemische oplos-
middelen.

Nappaleer (semi-anilineleer)


Lichtechtheid: graad 4 (DIN EN ISO 105-B02)

Wrijvingsechtheid: nat: 4 / droog: 3-4
(DIN EN ISO 11640)

Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2,
DIN 75200



029.041 (34910-F03)
Züco red




029.048 (34910-S08)
Shiraz red



029.053 (34910-GEO)
Sand




029.050 (34910-G03)
Cappuccino




029.052 (34910-B16)
Fango



029.064 (34910-B13)
Brown



029.062 (34910-GEP)
Brown pepper



029.061 (34910-G01)
Walnut




029.027 (34910-S18)
Royal blue




029.031 (34910-S05)
Grey




029.032 (34910-E08)
Stone grey




029.035 (34910-A02)
Graphite



029.036 (34910-EG2)
Asphalt grey



029.072 (34910-G16)
Cashmere



029.073 (34910-P07)
Pure white



029.033 (34910-T01)
Midnight black

Web A : Trampoline

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
 Poids: env. 510 g/m
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Tissu résille Web A pour dossiers dat-o et sim-o

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100% polyester
 Gewicht: ca. 510 g/m
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Netweefsel Web A voor rugleuningen dat-o en sim-o



050.033 (NP001)
Midnight black

Web B : Tale

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester recyclé
 Poids: env. 365 g/m
 Largeur: 140 cm
 Résist. à la lumière: note 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
 Tissu résille Web B uniquement pour dossiers @Just mesh, Shape mesh, Stilo mesh, Stilo ES mesh, Indeed mesh et Cay mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % gerecycled polyester
 Gewicht: ca. 365 g/m
 Breedte: 140 cm
 Lichtechtheid: graad 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Wrijvingsechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
 Netweefsel Web B alleen voor rugleuningen @Just mesh, Shape mesh, Stilo mesh, Stilo ES mesh, Indeed mesh en Cay mesh



181.046 (64210)
Pink orchid




181.042 (64209)
Ruby red



181.050 (61179)
Cappuccino




181.025 (66185)
Lagoon blue



181.016 (67089)
Ice green



181.031 (60122)
Platin



181.030 (60123)
Metal grey




181.033 (60999)
Midnight black

Web C : Spin

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Poids: env. 405 g/m
 Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements
 Tissu résille Web C pour dossiers Cay mesh et Indeed mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
 Samenstelling: 100 % Trevira CS® (polyester)
 Gewicht: ca. 405 g/m
 Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren
 Netweefsel Web C voor rugleuningen Cay mesh en Indeed mesh



179.031 (60004)
Platin



179.033 (60999)
Midnight black

Web K

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Tissu résille Web K pour dossiers Lordo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester
Netweefsel Web K voor rugleuningen Lordo



062.030
Metal grey




062.033
Midnight black

Web L

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Tissu résille Web L pour dossiers Shape mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester
Netweefsel Web L voor rugleuningen Shape mesh



058.033
Midnight black

Web M

Voir page 8
Zie pagina 8

Web P

Prix selon le capitonnage de l'assise


Composition: 66% polyester, 34% polyamid
Poids: env. 340 g/m
Largeur: 140 cm
Résist. à la lumière: note 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 4–5 / sec: 4–5
Résist. à l'abrasion: 200.000 frottements (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1,
DIN 66084 P-c

Tissu résille Web P pour dossiers Stilo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 66% polyester, 34% polyamide
Gewicht: ca. 340 g/m
Breedte: 140 cm
Lichtechtheid: graad 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: graad 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingssechtheid: nat: 4–5 / droog: 4–5
Schuurvastheid: 200.000 schuurtoeren (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1,
DIN 66084 P-c
Netweefsel Web P voor rugleuningen Stilo



105.040 (Join 60 Shrinx)
Chilli red




105.020 (Join 71 Shrinx)
Classic blue



105.010 (Join 90 Shrinx)
Organic green



105.074 (Join 33 Shrinx)
White



105.030 (Join 16 Shrinx)
Metal grey



105.033 (Join 10 Shrinx)
Midnight black

Web Q

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% Polyester (opaque textile
knitted fabric)
Résist. à la lumière: note 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Solidité au frottement: humide: 4 / sec: 4
Résist. à l'abrasion: 40.000 frottements
Tissu résille Web Q pour dossiers Stilo

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester (ondoorzichtige,
gebreide, extielen bekleding)
Lichtechtheid: graad 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Wrijvingssechtheid: nat: 4 / droog: 4
Schuurvastheid: 40.000 schuurtoeren
Netweefsel Web Q voor rugleuningen Stilo




106.033
Midnight black

Web S

Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100% polyester
Poids: env. 330 g/m
Résist. à l'abrasion: 70.000 frottements
Tissu résille Web S pour dossiers dat-o et Stilo mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100% polyester
Gewicht: ca. 330 g/m
Schuurvastheid: 70.000 schuurtoeren
Netweefsel Web S voor rugleuningen dat-o en Stilo mesh



059.033 (60999)
Midnight black

Web T

Voir page 5
Zie pagina 5

Web X

Voir page 6
Zie pagina 6

Web Y


Prix selon le capitonnage de l'assise

Composition: 100 % Wovenit® 3D
(hybride polyamide*)
Poids: env. 290 g/m²
Résist. à la lumière: note 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Boulochage: note 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Solidité au frottement: humide: 5 / sec: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Résist. à l'abrasion: 100.000 frottements (Martindale)
Niv. d'inflammabilité: DIN EN 1021: partie 1/2
Tissu résille Web Y pour dossiers X-Code mesh

Prijsgroep wordt bepaald door zittingbekleding
Samenstelling: 100 % Wovenit® 3D
(polyamide hybrid*)
Gewicht: ca. 290 g/m²
Lichtechtheid: graad 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Pilling: graad 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Wrijvingsechtheid: nat: 5 / droog: 5
(DIN EN ISO 105-X12)
Schuurvastheid: 100.000 schuurtoeren (Martindale)
Brandgedrag: DIN EN 1021: deel 1/2
Netweefsel Web Y voor rugleuningen X-Code mesh



095.044
Orange



095.019
Indigo blue



095.035
Graphite



095.033
Midnight black

Fiore

Couleurs de housses

Sunbrella®

Composition: 97 % Sunbrella acrylique
(50 % acrylique recyclé),
3 % polyester

Convient pour l'outdoor, imperméable à la salissure
et à l'eau, lavable

Hoeskleuren

Sunbrella®

Samenstelling: 97 % Sunbrella acryl
(50 % gerecycled acryl),
3 % polyester

Geschikt voor buitenshuis, vuil- en waterafstotend,
wasbaar




178.004
Curry yellow



178.045
Pure Copper




178.019
Indigo blue



178.016
Ice green



178.053
Sand



178.035
Graphite


Fiore

Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren



KSY
Senfgelb
Mustard yellow
(~ RAL 070 60 60)



KER
Englischrot
English red
(~ RAL 040 50 50)




KSB
Sanftblau
Gentle blue
(~ RAL 250 60 15)




KBB
Berlinerblau
Berlin blue
(~ RAL 260 30 15)



KOG
Altgrün
Old green
(~ RAL 130 60 20)



KKG
Kittgrau
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)



KWG
Wolkengrau
Cloud grey
(~ RAL 220 70 05)



KEG
Eisengrau
Iron grey
(~ RAL 7011)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KFW
Weiß (flammschützend)
White (flame retardant)



KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(~ RAL 9011)

Fiore

Coque entière

Hêtre naturel ou CPL

De série: hêtre naturel (HBN)

Doorlopende schaal

Beuken naturel of CPL

Standaard: beuken naturel (HBN)



HBN
Buche natur
Natural beech




HON
Eiche natur
Natural oak



HNN
Nussbaum natur
Natural walnut



HCWW
CPL weiß (beidseitig)
CPL white (both sides)



HCSS
CPL schwarz (beidseitig)
CPL black (both sides)

Teo, Shape elan visitor


Couleurs du polypropylène

Kunststof kleuren

* uniquement pour Teo 1 | alleen voor Teo 1



KVW*
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)


Eddy

Couleurs du polypropylène


Kunststof kleuren



KBG
Basaltgrau
Basalt grey
(~ RAL 7012)



KVW
Verkehrsweiß
Traffic white
(~ RAL 9016)



KGS
Graphitschwarz
Graphite black
(RAL 9011)

Reefs/Reefs flex

Plateaux de table

Tafelbladen

* uniquement pour Reefs | alleen voor Reefs




OHXW*
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, black white



OHGS*
HPL schwarz,
Kante schwarz
HPL black,
black edge



OHON*
HPL Eiche natur,
Kante schwarz
HPL natural oak,
black edge



OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



ODON
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

Atelier

Plateaux de table

* uniquement pour Atelier worklounge

** uniquement pour table d'appoint Atelier

Tafelbladen

* alleen voor Atelier worklounge

** alleen voor Atelier bijzettafels




OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



ODON*
Dekor Eiche natur,
Kante ABS Eiche natur
Natural oak finish,
natural oak ABS edge



OHXW**
HPL weiß, Kante weiß
HPL white, black white




OEON**
Echtholz Eiche natur
Real natural oak wood

Fiore

Plateaux de table
Tafelbladen



OMGS
Melamin schwarz,
Kante ABS schwarz
Black melamine,
black ABS edge



OMXW
Melamin weiß,
Kante ABS weiß
White melamine,
white ABS edge




OHXW
HPL weiß, Kante schwarz
HPL white, black edge


Fiore nesting

Plateaux de table H1
(Chant de même couleur)

Tafelbladen H1
(Rand in dezelfde kleur)



OHRW (105)
Reinweiß
Pure white



OHEW (D403)
Elfenbeinweiß
Ivory white



OHLY (0147)
Lichtgelb (Eierschale)
Light yellow (eggshell)



OHPG (0135)
Perlgrau
Pearl grey



OHAG (10622)
Anthrazitgrau
Anthracite grey



OHGS (0901)
Graphitschwarz
Graphite black



OHBN (4306)
Dekor Buche
Beech decor




OHON (4548)
Dekor Eiche
Oak decor


Fiore nesting

Plateaux de table H2 - Anti-traces de doigts
(Plateau 19 mm, chant de même couleur)

Tafelbladen H2 - Antifingerprint
(Blad 19 mm, rand in dezelfde kleur)



OHVW (9410-TP)
Verkehrsweiß
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Lichtgrau
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphitgrau
Graphite grey




OHGS (0901-TP)
Graphitschwarz
Graphite black

Fiore nesting

Plateaux de table H4 - Anti-traces de doigts
(Plateau massif 10 mm, chant noir, angle arrondi)

Tafelbladen H4 - Antifingerprint
(Blad massief 10 mm, rand zwart, hoeken afgerond)



OHVW (9410-TP)
Verkehrsweiß
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Lichtgrau
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphitgrau
Graphite grey



OHGS (0901-TP)
Graphitschwarz
Graphite black

Fiore nesting

Plateau de table tableau blanc
(Plateau 19 mm, chant noir)

Tafelblad whiteboard
(Blad 19 mm, rand zwart)



OHLG (0164-TP)
Lichtgrau
Light grey

dauphin-france.com | dauphin.nl
dauphin-group.com

Fabricant & Distributeur | Fabrikant & Verkoop:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG
Espanstraße 36
D-91238 Offenhausen
+49 9158 17-700
info@dauphin-group.com

Distributeur Suisse | Verkoop Zwitserland:

ZÜCO Bürositzmöbel AG
Schuppisstrasse 7
CH-9016 St. Gallen
+41 71 775 87 87
info@zueco.com

DAUPHIN